

IMPREGNAT DO PŁYT I KAMIENI BETONOWYCH


Impregnat do kamienia dekoracyjnego Bruk-Bet jest wodorozcieńczalnym impregnatem o działaniu wzmacniającym i hydrofobizującym powierzchnię, przeznaczonym do stosowania zarówno w obszarze wewnętrznym jak i zewnętrznym. Zabezpiecza przed szkodliwym działaniem wody, mrozu i zanieczyszczeń atmosferycznych, chroni przed skutkami promieniowania UV. W zastosowaniu wewnętrznym zwiększa odporność na zabrudzenia i utrwala kolorystykę kamieni dekoracyjnych. Impregnat o wyglądzie matowym.

SPOSÓB UŻYCIA

Powierzchnia przeznaczona do zabezpieczenia powinna być sucha, czysta i nie zatłuszczona. Impregnowanie przeprowadzić po wszystkich pracach związanych z obróbką impregnowanego materiału. Na przygotowaną powierzchnię nanieść równomiernie odpowiednią ilość impregnatu za pomocą wałka gąbkowego, pędzla lub natryskowo. W czasie aplikacji obserwować powierzchnię pokrywanego materiału aby ocenić chłonność materiału. Opakowanie każdorazowo przed użyciem wstrząsnąć. Przy pierwszym impregnowaniu zaleca się przeprowadzić próbę na niewidocznym miejscu w celu oceny chłonności materiału. Nie stosować impregnatu na powierzchnie niechłonne. Przy mocno chłonnych podłożach zalecane jest dwukrotne impregnowanie w odstępie około 30 minut między operacjami. Temperatura stosowania +5°C do +30°C. Narzędzia czyścić za pomocą wody.

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE

Opakowanie gromadzić selektywnie wraz z opakowaniami z tworzyw sztucznych. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku zachłapania oczu lub jeśli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeśli to możliwe, pokaż etykietę. Narzędzia czyścić za pomocą wody.



ILOŚĆ W OPAKOWANIU

1 L, 5L

ZUŻYCIE

0,1-0,12 L / m²