



SILPORYT®

UNIERSALNY SYPKI SORBENT

ZASTOSOWANIE

Stosowany do absorpcji wszystkich płynów (ropopochodnych, roztworów wodnych) wewnątrz i na zewnątrz powierzchni utwardzonych. Jest niezastąpiony podczas ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz przy usuwaniu wycieków na halach przemysłowych, w magazynach chemicznych, bazach paliwowych, stacjach paliw, garażach oraz w transporcie.

Niski ciężar nasypowy i porowatość struktury sprawia, że sorbent SILPORYT doskonale i szybko wchłania ciecz co potwierdzają badania laboratoryjne przeprowadzone metodą Westinghouse'a.

WŁAŚCIWOŚCI

- Kruszywo lekkie, wapienno-piaskowe
- Produkt niepalny
- Niska Gęstość Nasypowa, około 400 kg/m³
- Chłonność ponad 100 %
- Bezzapachowy
- Kolor biały
- Nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia
- Posiada świadectwo dopuszczenia nr 4222/2021

SPOSÓB UŻYCIA

Wysypywać produkt na wyciek do momentu jego kompletnego pokrycia. Pozostawić na kilka minut. Następnie przemieszać rozsypany sorbent upewniając się że całe zanieczyszczenie ma kontakt z granulatem. Pozostawić na kolejne 2 minuty. Oczyszczyć powierzchnię za pomocą szczotki.

Utylizacja pozyskanego produktu musi być zgodna z regulacjami eliminacji zanieczyszczeń zgodnie z ich naturą. Ich eliminacja musi spełniać wymogi aktualnych przepisów.